



Art.Nr. **CW132**



- Dimension 82 x Ø26mm
- IP67
- 2 x 3 x 1,5mm/ 2 x max. Ø10mm
- 20A/AC/DC250V
- Recommended ambient temperature -40° to +105°C
- Warranty 2 years
- Rubberized surface
- Cu contacts
- Suitable for use in the ground (max depth 1m)
- Packing 1/20/500

<https://nedes.eu/connector-ip67-c20a/wp/3x1-5/2-cw132/p-14>



Art.Nr. **CW132**



- Rozmer 82 x Ø26mm
- IP67
- 2 x 3 x 1,5mm/ 2 x max. Ø10mm
- 20A/AC/DC250V
- Doporučená teplota okolia -40° až +105°C
- Záruka 2 roky
- Pogumovaný povrch
- Kontakty Cu
- Vhodné na použitie do zeme (max hĺbka 1m)
- Balenie 1/20/500

<https://nedes.sk/konektor-ip67-c20a/wp/3x1-5/2-cw132/p14>

www.nedes.sk



Art.Nr. **CW132**



- Rozměr 82 x Ø26mm
- IP67
- 2 x 3 x 1,5mm/ 2 x max. Ø10mm
- 20A/AC/DC250V
- Doporučená teplota okolí -40° až +105°C
- Záruka 2 roky
- Pogumovaný povrch
- Kontakty Cu
- Vhodné pro použití do země (max hloubka 1m)
- Balení 1/20/500

<https://nedes.cz/konektor-ip67-c20a/wp/3x1-5/2-cw132/p-14>

www.nedes.cz



Termék adatlap

Art.Nr. **CW132**



- Méret 82 x Ø26mm
- IP67
- 2 x 3 x 1,5mm/ 2 x max. Ø10mm
- 20A/AC/DC250V
- Hőmérsékleti határértékek -40° až +105°C
- 2 év garancia
- Gumírozott anyag
- Cu érintkezők
- Konektor IP67/2way ideális kábelek összekötésére kültéri körülmények között , akár a föld alatt 1m -el is
- Csomagolás 1/20/500

<https://nedes.hu/konektor-ip67-c20a/wp/3x1-5/2-cw132/p-14>

www.nedes.hu



Art.Nr. **CW132**



- Dimension 82 x Ø26mm
- IP67
- 2 x 3 x 1,5mm/ 2 x max. Ø10mm
- 20A/AC/DC250V
- Empfohlene Umgebungstemperatur -40° bis +105°C
- Garantiezeit 2 Jahre
- Gummierte Oberfläche
- Kontakte Cu
- Geeignet für den Einsatz im Boden (maximale Tiefe 1 m)
- Verpackung 1/20/500

<https://nedes.at/kabel-connector-ip67-c20a/wp/3x1-5/2-cw132/p-14>

www.nedes.at